

FISA TEHNICA
CLEANEX® CLIMA Ag**Agent de curatare cu ioni de Ag pentru aparate de aer conditionat****1. GENERALITATI**

Produsul este un agent de curatare cu argint coloidal, care contribuie la eliminarea mirosurilor neplacute si asigura o calitate superioara a aerului conditionat.

Indepartarea murdariei prin curatarea filtrelor, vaporizatoarelor si condensatoarelor contribuie la cresterea randamentului sistemului si la reducerea semnificativa a consumului de energie electrica.

Argintul coloidal nu este toxic si nu are proprietati alergene.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

Agentul de curatare cu ioni de argint (Ag) este destinat uzului profesional pentru curatarea aparatelor de aer conditionat, a ventiloconvectoarelor si a chillerelor.

Produsul are o eficienta ridicata in indepartarea depunerilor de praf, nicotina si grasime, contribuind totodata la eliminarea mirosurilor neplacute si la imbunatatirea calitatii aerului.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Produsul se utilizeaza ca atare, prin pulverizare pe suprafetele care necesita curatare, precum vaporizatoarele aparatelor tip split, filtrele, condensatoarele lamelare si carcasele echipamentelor.

Dupa aplicare, solutia se lasa sa actioneze pana la 15 minute. Ulterior, aceasta se indeparteaza prin una dintre urmatoarele metode:

- prin clătire cu apa la presiune scazuta, in cazul filtrelor si condensatoarelor unitatilor exterioare;
- prin pornirea echipamentului in regim de racire, situatie in care solutia impreuna cu murdaria de pe vaporizator sunt evacuate prin tava de colectare si tubul de evacuare a condensului.

Se recomanda curatarea instalatiilor de aer conditionat la inceputul fiecarui sezon cald (primavara) si rece (toamna).

4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	VALORI	
			Prevazut	Typ
1	Aspect	Vizual	Omogen, clar	Omogen, clar
2	Culoare	Vizual	Bleu	Bleu
3	Masa volumica absoluta, kg/l	ISO 758	1,05 ± 0,03	1,06
4	Valoarea pH	ISO 4316	7,5 – 9,5	9,3
5	Continut de substanta uscata conventionala	EN 480-8	1,5% ± 1	2,3
6	Continut de Ag, ppm	TH-50	2 – 5	3

Ambalare: flacoane din plastic de 1 kg prevazute cu pulverizator si canistre din plastic de 5 kg.

Termen de garantie: 3 ani de la data fabricatiei, in conditii corespunzatoare de depozitare.

Se depoziteaza in incaperi acoperite, ferite de actiunea directa a razelor solare.