



FISA TEHNICA

CLEANEX® ALLROUND “3-in-1”

Solutie pentru tratamentul complet al sistemului termic

1.GENERALITATI

CLEANEX® ALLROUND “3-in-1” ofera un tratament eficient de curatare si protectie totala a instalatiilor de incalzire cu centrala termica. Acest tratament este diferit, deoarece produsul ramane in instalatie, descompunand cantitati mari de contaminanti in scurt timp. Aceasta solutie este benefica in special in cazul in care spalarea nu a avut loc.

CLEANEX® ALLROUND “3-in-1” nu are componente acizi, ofera o protectie de lunga durata impotriva coroziunii si aparitiei depunerilor de calcar, suprima dezvoltarea bacteriilor si algelor si elimina producerea de gaze.

NU ESTE NECESARA GOLIREA, CLATIREA SI REUMPLEREA INSTALATIEI!!!

2.MOD DE UTILIZARE:

Produsul trebuie adaugat in sistem prin intermediul buclei de umplere sau prin radiator cu ajutorul unei pompe manuala de incarcare si apoi se lasa sa circule.

CLEANEX® ALLROUND “3-in-1” NU TREBUIE AMESTECAT CU ALTE PRODUSE CHIMICE !

Se aduga 1 litru la 10-15 radiatoare (100 litri apa). Un alt litru de solutie trebuie adaugat in fiecare an, pentru a prelungii eficienta sistemului si pentru a se impiedica orice depunere, in continuare, a namolului si calcarului, contaminantii fiind recirculati in cadrul sistemului si tinuti in suspensie.

CLEANEX® ALLROUND “3-in-1” a fost conceput pentru a va asigura ca tot ce trebuie sa faceti este sa turnati doza recomandata in sistemul de incalzire, sa-l lasati in instalatie si sa repetati operatia la fiecare 12 luni.

Produsul se utilizeaza numai daca agentul termic este apa.

3. BENEFICII

- Reface eficient sistemul de incalzire;
- Ajuta la flotabilitatea namolului;
- Impiedica dezvoltarea bacteriilor si algelor;
- Previne zgomotul centralei, aerisirea frecventa a radiatoarelor si griparea pompei de circulatie;
- Elimina aparitia gazelor din sistem;
- Usor de utilizat.

4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	VALORI	
			prevazut	realizat
1	Omogenitate, culoare	Vizual	Omogen, galben	Omogen, galben
2	Masa volumica absoluta, Kg/l	ISO 758	1,05 +/- 0,03	1,045
3	Valoarea pH, sol 1% in apa tratata	ISO 4316	7,0-9,0	8,45
4	Comportare la coroziune pe lama cupru, otel Solutie 0,2 % inhibitor in apa	SR ISO 2160	negativ	negativ

5.AMBALARE:

Se ambaleaza in bidoane de plastic de 1 kg, 5 kg.

Consultati Fisa cu Date de Securitate inainte de prima utilizare.

6.VALABILITATE: 3 ANI in depozitare.