

PASTA VERDE

1. GENERALITATI

Produsul este un sigilant, mastic antigripant, antioxidant pentru sigilarea racordurilor hidraulice.

Acesta este format dintr-un amestec de minerale inerte, uleiuri vegetale si sapunuri de Litiu.

2. MOD DE UTILIZARE

PASTA VERDE este gata pregatita pentru utilizare in etansarea racordurilor filetate. Se foloseste pentru instalatiile de gaz, apa rece si calda, aer, abur de joasa si medie presiune, impreuna cu canepa.

Acest produs nu este toxic si nu impacteaza mediul.

Este anticoroziv, se pastreaza moale si are aderența optima pe filete umede sau unsuroase.

Permite desfacerea facila a cuplajelor filetate, inclusiv dupa perioade lungi de timp.

Nu se dilueaza produsul cu substante inflamabile sau alimentare, nu se sterge cu materiale textile murdare sau unsuroase.

Nu se foloseste pentru GPL si oxigen.

Nu corodeaza metalul .

Nu se recomanda pentru etansarea filetelor din plastic.

Se recomanda utilizarea la o temperatura maxima de lucru de 115°C si o presiune maxima de 6 bar.

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE- ST LBX 156

| Nr. Crt. | CARACTERISTI CI | METODA DE VERIFICARE | VALORI | |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | prevazut | realizat |
| 1 | Aspect | | Onctuos,omogen | Onctuos,omogen |
| 2 | Punct de picurare , °C ,min | STAS 37 | 115 | 115 |
| 3 | Rezistenta la apa, 5H la 90°C | STAS 8044 | stabila | stabila |

4. AMBALARE

Produsul este ambalat in recipientede 450 grame din plastic.

5. Termen de garantie

36 luni in depozitare.