

FISA TEHNICA

O-RING PROTECT VASELINA SILICONICA

1. GENERALITATI

O-RING PROTECT este o vaselina formulata pe baza de ulei siliconic (polidimetil siloxanic). Este un produs specific industriei energetice, industriei de prelucrare a metalelor, excelent demulant in industria maselor plastice si cauciucului.

2. MOD DE UTILIZARE

Se utilizeaza la lubrifiere cu aderenta ridicata pentru metal, plastic si garnituri de cauciuc utilizate in instalatii sanitare, canalizare. La ungerea contactorilor electrici, lubrifierea rulmentilor, lagarelor, articulatiilor, angrenajelor si altor organe de masini supuse frictiunilor, care lucreaza in regim termic ridicat. Se recomanda in domeniu termic : -40°C .. +150°C.

3. AVANTAJE

- asigura o ungere eficienta
- proprietati dielectrice
- asigura protectia echipamentelor electrice
- este un produs atoxic

4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	VALORI	
			Prevazut	Realizat
1	Aspect	Vizual	Onctuos, omogen	Onctuos, omogen
2	Punct de picurare, °C, min.	STAS 37	200	220
3	Penetratie la 25°C, 60 malaxari	STAS 42	280 - 330	290
4	Rezistenta la apa, 5H la 90°C	STAS 8044	Stabila	Stabila

AMBALARE: in ambalaje de plastic de 100 grame, 250 grame, 1000 grame.

Produsul nu e toxic, nu are impact negativ asupra mediului.

VALABILITATE: 5 ani in depozitare.